

## Cavo BELDEN LonWorks 7703 NH



Cavo twistato e schermato LonWorks.

### COSTRUZIONE

CONDUTTORE: rame rosso monofilo

ISOLAMENTO: foam flame retardant PE

COPPIA: twistata

SCHERMO: beldfoil 100% kf. + filo di drenaggio AWG 24 cu stagnato

GUAINA: LSZH, colore bianco

### DATI TECNICI

TENSIONE NOMINALE: 300 V

IMPEDENZA: 100Ω

CAPACITA' TRA CONDUTTORE E CONDUTTORE:

46 pF/m

CAPACITA' TRA CONDUTTORE & SCHERMO: 80,00 pF/m

SPECIFICHE APPLICATIVE: BS 7655 Section 6.1 table 1 LTS3.

### CARATTERISTICHE DEL CAVO



Conduttore rigido



Temperatura max di esercizio



Non propagaz. della fiamma IEC 332-3-C

### ADATTO A



Cablaggio LonWorks

### CONDIZIONI DI POSA



Temp. min. -15°C



In aria libera, tubo e canalina



Servizio mobile interno



## BELDEN LonWorks - Industrial data

Codice	Belden p/n	Nr. coppie x cond. x AWG	Colore	Diametro esterno (mm)	Confezione (m)
181341	7703NH	1 x 2 x 22	bianco	4,60 +/- 0,15	305